

Robin 경계조건을 갖는 원판의 정상 온도

h 에 따른 Neumann과 Dirichlet 사이의 변화

공학수학 II · 강의노트 §14.2 Example 풀이

1 문제

여러 $h > 0$ 에 대해 다음 문제의 해 $u(r, \theta)$ 를 상상해 보라.

$$\nabla^2 u = 0 \quad (0 < r < 1), \quad \frac{\partial u}{\partial r} + h(u - \sin \theta) = 0 \quad (r = 1). \quad (1.1)$$

경계에서의 열 교환이 Newton 냉각 법칙을 따르고, 주위 온도가 $\sin \theta$ 인 상황이다. h 는 열전달의 세기이다.

2 풀이

원 안의 유계인 조화함수는

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta). \quad (2.1)$$

$r = 1$ 에서 $u_r = \sum n(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$ 이므로 경계조건은

$$h \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (n+h)(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = h \sin \theta. \quad (2.2)$$

계수를 비교하면 $h a_0/2 = 0$, $(1+h)b_1 = h$ 이고 나머지 계수는 모두 0이다.

최종 해

$$u(r, \theta) = \frac{h}{1+h} r \sin \theta \quad (2.3)$$

검산. $r \sin \theta = y$ 는 조화함수이다. $r = 1$ 에서 $u_r + hu = \frac{h}{1+h} \sin \theta + \frac{h^2}{1+h} \sin \theta = h \sin \theta$ 이다(표 1).

3 h 에 따른 해의 모양

- 해의 모양 $r \sin \theta = y$ 는 h 와 관계없이 같고, 진폭 $h/(1+h)$ 만 달라진다. 등온선은 수평선 $y =$ 일정이다 (그림 1).
- $h \rightarrow \infty$ (열 교환이 매우 강함): $u \rightarrow r \sin \theta$ 이다. 경계 온도가 주위 온도와 같아지므로 Dirichlet 문제 $u(1, \theta) = \sin \theta$ 의 해가 된다.
- $h \rightarrow 0$ (거의 단열): 진폭이 h 정도로 작아진다. 경계로 열이 거의 드나들지 못하므로 주위 온도의 영향이 약하다. $h = 0$ 이면 단열 Neumann 문제가 되어 해가 임의의 상수로 바뀐다(유일하지 않음).
- 경계 온도는 주위 온도 $\sin \theta$ 의 $h/(1+h)$ 배로, 항상 주위보다 진폭이 작다(그림 2). 위쪽($\sin \theta > 0$)에서는 열이 들어오고 아래쪽에서는 나간다. 총 유속은 0이다.

비고. 주위 온도가 일반적인 $g(\theta) = \frac{c_0}{2} + \sum (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta)$ 이면 같은 방법으로 $u = \frac{c_0}{2} + \sum_{n \geq 1} \frac{h}{n+h} r^n (c_n \cos n\theta + d_n \sin n\theta)$ 이다. 높은 모드일수록 계수 $h/(n+h)$ 가 작다. 경계 온도가 주위 온도의 변화를 매끄럽게 따라가는 셈이다.




그림 1: $h = 0.2, 1, 10$ 일 때의 온도 분포. 모양은 같고 진폭만 다르다.




그림 2: 경계 온도 $u(1, \theta)$ 와 주위 온도 $\sin \theta$ (점선).

표 1: $\theta = \pi/2$ 에서 경계조건 확인: 들어오는 열 $h(\sin \theta - u)$ 와 전도 열 u_r 이 같다.

h	$A = \frac{h}{1+h}$	경계 유속 $u_r(1, \pi/2) = A$	$h [\sin \theta - u]_{\theta=\pi/2}$
0.1	0.0909	0.0909	0.0909
1	0.5000	0.5000	0.5000
10	0.9091	0.9091	0.9091
100	0.9901	0.9901	0.9901